

## Si-02 universal diffusion

Lot- und fugenfreie Verbindung von Bi- und Tri-Color-Trauringen und anderen Schmuckstücken aus Platin, Gold, Silber und Edelstahl

**Ringe - Bleche - Pulver - Granulat - Mokume Gane**

### Ihre Vorteile:

Qualitätsverbesserung

keine Lotfuge

keine Poren

problemlose Ringweitenänderungen

- Tischgerät
- Große Schweißkammer
- Teilegröße bis max. Ø80x50 oder 70x35x50 mm oder 55x55x50 mm
- Halbautomatischer Betriebsablauf
- Keine Umrüstzeiten, da verschiedene Ringgrößen in einer Ringaufnahme gesintert werden können
- Einfachste Bedienung
- Automatische Temperaturregelung
- Vakuum- / Schutzgasbetrieb
- Tempern / Härten von Edelmetallen

### Technische Daten:

Typ  
Temperaturbereich:  
Heizung:  
max Tiegelinnenraum:  
Vakuum/Gas-Regelung:  
Vakuumpumpe:  
Netzanschluss (Standard):  
Masse (BxTxH):  
Gewicht:

**Si-02 universal diffusion**  
30 - 850°C  
Widerstand / 2 kW  
Ø80x50  
ja  
extern  
230/ 50Hz / 10A  
690x610x910 mm  
ca. 95 kg

